KERN DE 60K5A

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DE 60K5A
Modello-Serie	DE
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761111332
Data di inizio prevista	2010-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	60 kg
Leggibilità	0,005 kg
Peso minimo del pezzo	50 g
Peso netto	4,78 kg
Dimensioni della piattaforma	318×308 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	1,4 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	318×308×75 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	225×110×55 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Materiale Costruzione della piattaforma	Metallo, verniciato
Superficie di pesata (d)	318×308 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	318×308 mm
Lunghezza cavo indicatore	1,4 m
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	9 V Block
Tempo di funzionamento	12 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	10 h
Tensione di ingresso	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	30 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,015 kg
Leggibilità	0,005 kg

KERN DE 60K5A

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile

Peso di regolazione consigliato	60 kg (M1)
Ripetibilità	0,005 kg
Risoluzione	12.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2,5 s
Intervallo di tara	60 kg
Tempo di riscaldamento	30 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Tw);tol

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	515×385×140 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	4,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.738 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	11 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	480 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	127 g

Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	12.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	5 g
Peso minimo del pezzo	100 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

