# KERN PCJ 600-2M-Prepack

La solución completa para procesos de preenvasado, homologación opcional






| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | PCJ 600-2M-Prepack |
| Serie de modelos | PCJ-Prepack |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Balanzas de precisión |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761484108 |
| Fecha de inicio prevista | 2025-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90160010 |
| CE Label | Sí |
| País de origen | IN |
| Distribución selectiva | 0 |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 600 g |
| Legibilidad | 0,01 g |
| Repetibilidad | 0,01 g |
| Peso mínimo por pieza | 200 mg |
| Superficie de pesaje (d) | 131×131 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 163×245×80 mm |
| Nivel de burbuja | Sí |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Pies de tornillo giratorios | Sí |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 131×131 mm |
| Indicador de protección IP | Sin protección IP |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 21 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | 4×15 V AA |
| Tiempo de funcionamiento | 20 h |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tiempo de carga | 8 h |
| Tensión de entrada | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 48 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional - interno |
| Interfaz | Bluetooth (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso interno (manual) |
| Peso mínimo (USP) | 20 g |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 4 s |

# KERN PCJ 600-2M-Prepack

La solución completa para procesos de preenvasado, homologación opcional

| | |
|---|---|
| Rango de tara | 600 g |
| Tiempo de calentamiento | 120 min |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 15 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 235×365×175 mm |
| Peso bruto | 2,6 kg |
| Peso neto | 2,0 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 300 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 300 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 300 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 30.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 20 mg |

## Datos técnicos - Verificación

| | |
|---|---|
| Valor de verificación (e) | 0,1 g |
| Carga mínima (Min) | 0,5 g |
| Verificación por KERN posible | Sí |
| Clase de verificación | II |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-127 |
| Verificación | 965-216 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

