KERN OZL 961

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras télescopique simple et anneau lumineux LED 4,5 W pour plus de flexibilité sur le poste de travail



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OZL 961
Model-Serie	OZL-9
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscope à stéréo Zoom
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761189430
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Greenough
Tube	Binoculaire
Oculaire	Oculaire HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objectives	0,7x - 4,5x
Illumination	4,5W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	Yes
Stand type	Universel (bras télescopique avec plaque)
Holder diameter	76 mm
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	55 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macrométrique
Visual field min	4,4 mm
Visual field max	28,6 mm
Working distance	100 mm
Sample height max	140 mm
Max resolution	0,0037 mm
Dimensions (L×P×H)	700×255×600 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation intégré
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fiche d'alimentation	Schuko
Classe de protection	Classe de protection II - isolation de protection

Données techniques - Conditions environnementales	
Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

KERN OZL 961

Kit microscope stéréo prédéfini avec bras télescopique simple et anneau lumineux LED 4,5 W pour plus de flexibilité sur le poste de travail

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	820×420×240 mm
Poids brut	20 kg
Poids net	17 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	4,5 W
Variable	Éclairage incident

Les fonctions

Standard

