



Balance plateforme avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, homologation en option

Caractéristiques

- Balance plateforme protection IP65 avec afficheur en inox, pour les applications industrielles, hygiénique et facile à nettoyer
- **1** Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l'eau IP65
- Afficheur : inox, protection contre la poussière et les projections d'eau IP65, à position variable, pour détails voir KERN KFE-TM
- Pesage avec plage de tolérance : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
- Fonction Hold : Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 22 mm
- Dimensions plateforme de pesage, inox
 - A** L×P×H 300×240×109 mm, grande illustration
 - B** L×P×H 400×300×117 mm
 - C** L×P×H 500×400×127 mm
 - D** L×P×H 650×500×139 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 195×120×70 mm
- Fonctionnement sur batterie interne de série, autonomie jusqu'à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
- Longueur du câble afficheur env. 3 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Colonne pour placer l'afficheur verticalement **2** pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions **A**–**D**: Hauteur colonne env. 200 mm, KERN SFE-A01
- **2** pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions **B**–**D**: Hauteur colonne env. 400 mm, KERN SFE-A02
- **3** pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions **C**–**D**: Hauteur colonne env. 600 mm, KERN SFE-A03
- Plateau de tarage en inox, idéal pour pesage de petites pièces en vrac, de fruits, légumes, dimensions totales L×P×H 400×300×45 mm, KERN RFS-A02

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Options	
							Homologation	Cert. d'étalonnage DAkkS
KERN								DAkkS
SFE 6K-3NM*	6	2	2	40	6	A	965-228	KERN 963-128
SFE 10K-3NM*	15	5	5	100	6	A	965-228	963-128
SFE 10K-3LNM*	15	5	5	100	8	B	965-228	963-128
SFE 30K-2NM*	30	10	10	200	6	A	965-228	963-128
SFE 60K-2NM*	60	20	20	400	8	B	965-229	963-129
SFE 60K-2LNM*	60	20	20	400	12	C	965-229	963-129
SFE 100K-2NM*	150	50	50	1000	8	B	965-229	963-129
SFE 100K-2LNM*	150	50	50	1000	12	C	965-229	963-129
SFE 100K-2XLNM*	150	50	50	1000	22	D	965-229	963-129
SFE 300K-1LNM*	300	100	100	2000	22	D	965-229	963-129

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

! * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK