KERN TO 100-0.01EE

Strumento di misura portatile per rilevare lo spessore del materiale utilizzando il metodo eco-eco



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	TO 100-0.01EE
Modello-Serie	TO
Assortment	Strumenti di prova e misurazione
Segment	Misura dello spessore
Gruppo di prodotti	Spessimetri per materiali
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761217652
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	90318080
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Max. Eco a impulsi	600 mm
Min. Impulso-Eco	0,7 mm
Max. Eco-Eco	100 mm
Eco min. Eco-Eco	3 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	31×69×130 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Lunghezza del cavo	1 m

Dati tecnici - Display	
Altezza cifre del display	240 x320

Dati tecnici - Alimentazione	
Alimentazione	Batteria
Tipo di batteria	Alcalino(-manganese)
Quantità Batterie	2×15 V AA
Interfacce	USB-Device

Dati tecnici - Sistema di misura	
Leggibilità	0,01 mm
Tolleranza (% dal massimo)	0,4%
Unità di misura	Inch;mm
Materiale Velocità del suono - min.	200 m/s
Velocità del suono del materiale - max.	19.999 m/s
Velocità del suono del materiale - max.	19.999 m/s
Diametro della testa di misura	10 mm

Dati tecnici - Funzioni	
Funzione statistica	Yes
Modalità di scansione	Yes
Valore limite (Min - Max)	Yes
Segnale acustico di pronto	Yes
Segnale ottico pronto	Yes
Interfacce	USB-Device

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura massima di esercizio	40 °C

Temperatura minima di funzionamento	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	315×245×85 mm
Peso lordo	1,4 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Drycell (numero UN Alcalina: nessuna, NiMH: 3496 - Istruzione d'imballaggio #1)
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	277 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	542,5 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Memoria	Yes
Memoria valori - numero di gruppi	99
Memoria valori - numero di celle (per gruppo)	100

Servizi opzionali	
Calibrazione di fabbrica	961-113

Funzioni

Standard



Option

