KERN PNJ 600-3M

El estándar de laboratorio, con el robusto sistema de medición de diapasón, homologación opcional



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	PNJ 600-3M
Serie de modelos	PNJ
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761179882
Fecha de inicio prevista	2016-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí
País de origen	JP

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	620 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo por pieza	10 mg
Superficie de pesaje (d)	140 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	196×293×266 mm
Nivel de burbuja	Sí
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Sí
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de pesaje (d)	140 mm
Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)	140 mm
Material protector contra corrientes de aire	Glas
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	Sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	16,5 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático)
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo (USP)	2 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s

KERN PNJ 600-3M

El estándar de laboratorio, con el robusto sistema de medición de diapasón, homologación opcional

Rango de tara	620 g
Tiempo de calentamiento	4 h
Carat - capacidad máxima	3.100 ct
Carat - lectura	0,01 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	409×320×318 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	905 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g

Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	620.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 mg
Peso mínimo por pieza	10 mg

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación (e)	0,01 g
Carga mínima (Min)	0,02 g
Verificación por KERN posible	Sí
Clase de verificación	II

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-103
Verificación	965-216

Funciones

Standard



Option

DAkkS

Factory

M