KERN UIB 3T-3

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	UIB 3T-3
Modell-Reihe	UIB
Assortment	Waagen
Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Palettenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761203204
Geplanter Starttermin	2018-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	3.000 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Nettogewicht	55 kg

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	235×114×51 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	1.195×840 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1.195×840 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Wandhalterung	Yes
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1.195×840×110 mm
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	4×15 V AA
Betriebszeit	60 h
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 3 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Auflösung	3.000
Tara-Bereich	-3.000 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägeeinheiten	Kg;lb
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	10 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.240×890×265 mm
Bruttogewicht	75 kg
Nettogewicht	55 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	609 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	9 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	19,38 g
Lieferzeiten	3 d

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-132

Funktionen

Standard



Option

