

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN EG 4200-2NM

Datum: 28.04.2025

DEUTSCH



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Stabiles Temperaturverhalten
- Kurze Einschwingzeit
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlast-Sicherheit
- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Summieren von Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EG 4200-2NM
Modell-Reihe	EG
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel

EAN-Code (Modell)	404576 12 12664
Vorgängermodell	EG 4200-2NM-2017a
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	4200 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g

Linearität	± 0,02 g
Minimales Stückgewicht	100 mg
Wägefläche (d)	180×160 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (B×T×H)	180×235×75 mm
Libelle	ja
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	ja
Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	180×160 mm
Wägefläche (d)	180×160 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	17 mm
Hintergrundbeleuchtung	ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (manuell)
Linearität	± 0,02 g

Mindestgewicht (USP)	20 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	4 h
Karat - maximale Kapazität	21000 ct
Karat - Ablesung	0,1 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×325×230 mm
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	905 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zählraten

Auflösung der Zählung	420000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	10 mg
Minimales Stückgewicht	100 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,1 g
Mindestlast (Min)	0,5 g
Eichung durch KERN möglich	ja
Eichgültigkeitsklasse	II

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127
Eichung	965-216

FUNKTIONEN

Standard



Option



Factory



DEUTSCH

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
EG-A06	Akkubetrieb intern KERN EG-A06
EG-A08	Unterflurwägung KERN EG-A08
EG-A09	Arbeitsschutzhaube KERN EG-A09
911-013	Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013
YKI-01	RS-232/Ethernet-Adapter KERN YKI-01
YKN-01	Matrix-Nadeldrucker KERN YKN-01
YKI-02	RS-232/Bluetooth-Adapter KERN YKI-02
AFH 13	Konverter KERN AFH 13
YKG-01	Dot-Matrix Drucker KERN YKG-01
YKH-01	Thermodrucker KERN YKH-01
474-926	Schnittstellenkabel 474-926
YPS-03	Antivibrationstisch YPS-03
YPS-04	Antivibrationsplatte KERN YPS-04
YPS-05	Antivibrationsplatte KERN YPS-05
YKA-03N	Steckernetzteil KERN YKA-03N
YKC-01	Thermodrucker KERN YKC-01
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
965-216	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) KERN 965-216
963-127	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-127
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-106

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
EG-A06	Akkubetrieb intern KERN EG-A06

Modell	Beschreibung
EG-A09	Arbeitsschutzhaube KERN EG-A09
REWN-5001	Anschlussbuchse REWN-5001
REWN-01-001	LCD Bildschirm REWN-01-001
REWN-02-003	Speicherung und Übertragung an Schnittstelle von Messwerten mit bis zu je Messkanal REWN-02-003
REWN-03-003	Messgenauigkeiten: - mit interner Messzelle: 0,1 % von [Max] - mit externer Messzelle: u. a. von den eingesetzten Messzellen abhängig REWN-03-003
REWN-04-002	Gummidämpfer KERN REWN-04-002
REWN-05-003	Netzadapter extern, zum Anschluss an die USB-C Buchse REWN-05-003
REWN-06-003	Stellfuß REWN-06-003
REWN-07-003	Gleichzeitiges Messen auf bis zu vier Kanälen. Externe Sensoren mit Sensordatenspeicher optional erhältlich REWN-07-003
REWN-07-004	Gleichzeitiges Messen auf bis zu vier Kanälen. Externe Sensoren mit Sensordatenspeicher optional erhältlich REWN-07-004
REWN-09-001	Libelle REWN-09-001
REWN-4003	Tastaturfolie KERN REWN-4003
REGA-4002	Displayfolie REGA-4002
REGA-2005	Hauptplatine REGA-2005
REGA-8001	Halterung KERN REGA-8001
YKA-50	Steckernetzteil KERN YKA-50
YKA-03N	Steckernetzteil KERN YKA-03N

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Minimales Stückgewicht	Wägefläche (d)
EG 220-3NM	220 g	0,001 g	0,001 g	± 0,002 g	10 mg	118 mm
EG 2200-2NM	2200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,01 g	100 mg	180×160 mm
EG 4200-2NM	4200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,02 g	100 mg	180×160 mm
EG 420-3NM	420 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	10 mg	118 mm

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Minimales Stückgewicht	Wägefläche (d)
EG 620-3NM	620 g	0,001 g	0,001 g	± 0,004 g	10 mg	118 mm