

KERN FS 2-2KSP1

Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe "S" CS 250-3P1 pour les mesures de force de traction et de compression

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FS 2-2KSP1
Model-Serie	FS SP1
Assortiment	Sauter
Type de produit	Mesure de la force
Groupe de produits	Appareils de mesure de force numériques (capteur externe)
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761358485
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	90248000
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Max. Force	2,5 kN
Lisibilité	0,5 N

Données techniques - Construction

Matériau du boîtier	Plastique
Filetage de montage	Filetage extérieur M6
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Données techniques - Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batteries et alimentation électrique
Type de batterie	Li-Ion
Durée de fonctionnement (écran éteint)	8 h

Temps de fonctionnement (écran allumé) 5 h

Adaptateur secteur/adaptateur inclus EURO

Classe de protection Sans classe de protection

Données techniques - Système de mesure

Unités	N
Direction de la force	Compression;traction

Caractéristiques techniques - Fonctions

Fonction statistique	Oui
Fonction de crête	Oui
Interface	USB-Device

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	320×290×180 mm
Poids brut	2,8 kg
Poids net	1,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis

Numéro UN Li-ion, emballé avec un dispositif (ONU 3481, instruction d'emballage #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)

KERN FS 2-2KSP1



Kit prêt à l'emploi composé d'un dynamomètre Premium FS 2 et d'une cellule de mesure externe "S" CS 250-3P1 pour les mesures de force de traction et de compression

Composant de l'emballage -
en poids - carton 265 g

Délai de livraison 3 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Mémoire Oui

Services en option

Calibration DAkKS - push/pull 963-363

Calibration DAkKS - push only 963-263

Calibration DAkKS - Pull
uniquement 963-163

Les fonctions

Standard



Option

