KERN PEJ 4200-2M

Balance de précision de laboratoire et robuste pour objets lourds, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PEJ 4200-2M
Model-Serie	PEJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761311145
Modèle prédécesseur	PEJ 4.200-2M-2.022a
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	JP

Données techniques - Primaire	
Portée Max	4.200 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	± 0,02 g
Poids minimum de la pièce	100 mg
Surface de pesée (d)	200×200 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	220×333×93 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	200×200 mm
Weighing surface (d)	200×200 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	14 mm
Rétro-éclairage	LED est auto-lumineux

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100-240V AC; 0,6 A; 50/60Hz
Les interfaces	Digital I/O (optional, factory);RS-232 serienmäßig - 2x

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,02 g
Poids minimum (USP)	20 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,01 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s

KERN PEJ 4200-2M

Balance de précision de laboratoire et robuste pour objets lourds, homologation en option

Temps de préchauffage	4 h
Carat - capacité maximale	21.000 ct
Carat - lecture	0,1 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	330×440×215 mm
Poids brut	8 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	905 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g

Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	420.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	10 mg
Poids minimum de la pièce	100 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,1 g
Charge minimale (Min)	0,5 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	II

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127
Vérification	965-216

Les fonctions

Standard



Option



Factory

