# KERN OBL 156

Microscopio para contraste de fases de alta calidad, preconfigurado específicamente con múltiples posibilidades para una ampliación flexible



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | OBL 156 |
| Serie de modelos | OBL-15 |
| Surtido | Microscopios y metrología óptica |
| Tipo de producto | Microscopios |
| Grupo de productos | Microscopios de luz transmitida |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761267800 |
| Modelo predecesor | OBL 155 |
| Fecha de inicio prevista | 2022-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90118000 |
| CE Label | Sí |
| País de origen | CN |
| Distribución selectiva | 0 |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Sistema óptico | Infinity |
| Tubo | Trinocular |
| Ocular | Ocular HWF 10x / Ø 20 mm con tratamiento antifúngico y punto ocular alto |
| Objetivos estándar | 100x;4x;PH 10x;PH 40x |
| Calidad del objetivo | E-Plan infinito / Plan |
| Iluminación | LED de 3 W (luz transmitida) |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Sistema | Vertical |
| Tipo de tubo | Butterfly |
| Ángulo del tubo | 30° |
| Rotación del tubo | Sí |
| Posiciones de la boquilla | 4 |
| Distancia ocular (máx.) | 75 mm |
| Distancia ocular (mín.) | 50 mm |
| Dioptrías ajustables | Un lado |
| Mecánica de enfoque | Tornillo macro-/micrométrico coaxial |
| Accionamiento fino mínimo | 0,002 mm |
| Distancia de desplazamiento de la mesa | 76 mm;52 mm |
| Tipo de condensador | Condensador de contraste de fases |
| Apertura del condensador | 1,25 |
| Montaje del condensador | Fijo |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 394×185×377 mm |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Fuente de alimentación de enchufe |
| Tensión de entrada | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Enchufe | Conector hueco, polo positivo en el interior, diámetro exterior 5,5 mm, diámetro interior 2,5 mm, longitud 10 mm |

# KERN OBL 156

Microscopio para contraste de fases de alta calidad, preconfigurado específicamente con múltiples posibilidades para una ampliación flexible

| | |
|---|---|
| Clase de protección | Clase de protección III - tensión extrabaja de protección |
| Fijación del cable | Desmontable |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Stotage Temp Max | 40 °C |

| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 420×275×450 mm |
| Peso bruto | 8 kg |
| Peso neto | 6 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 2,012 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1.500,95 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 10,06 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 500,988 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

| Datos técnicos - Verificación | |
|---|---|
| WEEE | Sí |

| Datos técnicos - Iluminación | |
|---|---|
| Direcciones de iluminación | Luz transmitida |
| Tipo de luz transmitida | LED |
| Intensidad de la luz transmitida | 3 W |
| Regulable | Luz transmitida |

## Funciones

### Standard




### Option

