KERN FPB 6K-3M

Balance de table robuste avec indice de protection IP68/IP69K et écran de Checkweighing, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	FPB 6K-3M
Model-Serie	FPB
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances de table
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761488526
Modèle prédécesseur	WTB 6K-3NM
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	2 g
Valeur de vérification (e)	2 g
Charge minimale (Min)	40 g

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	190×230 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	190×230 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	288×233×102 mm
Boîtier du matériau	Acier inoxydable, plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	4 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	500 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 6 g
Poids d'ajustement recommandé	6 kg (M1)
Répétabilité	2 g
Unités de pesage	G;kg;PCS
Nombre de plages de pesée	1
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

KERN FPB 6K-3M

Balance de table robuste avec indice de protection IP68/IP69K et écran de Checkweighing, homologation en option

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	340×295×165 mm
Poids brut	3,4 kg
Poids net	2,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - carton	540 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	540 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	3.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 g
Poids minimum de la pièce	20 g

Données techniques - Vérification

Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

