
KERN PDS 300-3

Bilancia di precisione con funzioni versatili e display touch



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PDS 300-3
Modello-Serie	PDS
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761481893
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	320 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,003 g
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo del pezzo	100 mg
Superficie di pesata (d)	115 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica ABS
Superficie di pesata (d)	115 mm
Dimensioni del piatto di pesatura (diametro)	115 mm
Materiale paravento	Glas

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	20 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Interfacce	RS-232 di serie;USB-Device

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo (USP)	6 g
Leggibilità	0,001 g
Peso di regolazione consigliato	200 g (F1)
Ripetibilità	0,003 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	25 °C

Temperatura ambiente minima	15 °C
Umidità minima	15 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	325×443×396 mm
Peso lordo	8 kg
Peso netto	6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	32.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	10 mg
Peso minimo del pezzo	100 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option

