KERN DBS 60-3

Feuchtebestimmer mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem für herausragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	DBS 60-3
Modell-Reihe	DBS
Assortment	Waagen
Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761124226
Geplanter Starttermin	2012-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	60 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g

Technische Daten - Konstruktion	
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Gesamtabmessungen montiert (B×T×H)	204×336×167 mm
Wägefläche (d)	95 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,003 g
Messkapazität [Max]	200 °C
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,01%
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	60 g
Anwärmzeit	120 min
Wägebereich	60 g

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	347×470×373 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	297 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,11 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	50 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	208 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Feuchtemessung

Minimale Trocknungstemperatur	50 °C
Maximale Trocknungstemperatur	200 °C

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127
ISO-Temperatur-Kalibrierung	964-305

Funktionen

Standard



Option

