KERN EWJ 6000-1SM

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EWJ 6000-1SM
Model-Serie	EWJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761475458
Modèle prédécesseur	EWJ 6.000-1SM-2.024a
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6.000 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum de la pièce	1 g
Surface de pesée (d)	155×145 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	220×340×105 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	155×145 mm
Weighing surface (d)	155×145 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	6,5 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	57 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

KERN EWJ 6000-1SM

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,3 g
Poids minimum (USP)	200 g
Lecture	0,1 g
Répétabilité	0,1 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	5.999,9 g
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	410×295×275 mm
Poids brut	4,6 kg
Poids net	3,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	563 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	151 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	60.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	100 mg
Poids minimum de la pièce	1 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	1 g
Charge minimale (Min)	5 g
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	II

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-217

Les fonctions

Standard



Option



Factory

