FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
PEJ 2200-2M

Fecha: 06.03.2026

ESPANOL



Balanza de precisión de uso industrial y para laboratorio, muy robusta, para material de pesaje pesado, opcionalmente con homologación

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
- Carcasa metálica: robusta y estable
- Pesaje con margen de tolerancia (checkweighing): Configuración de los valores límite inferior y superior a traves de las teclas definidas con flechas. Una señal acústica y óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
- Pesajes inferiores: Posibilidad de toma de carga mediante un ojal incorporado en el lado inferior de la balanza
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PEJ 2200-2M
Serie de modelos	PEJ
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761311152
Modelo predecesor	PEJ 2200-2M-2022a
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	yes
País de origen	JP

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	2200 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	± 0,02 g
Peso mínimo por pieza	100 mg
Superficie de pesaje (d)	200×200 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	220×333×93 mm
Nivel de burbuja	yes
Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	yes
Material de la carcasa	aluminio fundido
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	200×200 mm
Superficie de pesaje (d)	200×200 mm

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	14 mm
Luz de fondo	LED es auto luminoso

ESPANOL

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100-240V AC; 0,6 A; 50/60Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático)
Linealidad	± 0,02 g
Peso mínimo (USP)	20 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Tiempo de calentamiento	120 min
Carat - capacidad máxima	11000 ct
Carat - lectura	0,1 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	330×440×215 mm
Peso bruto	8 kg
Peso neto	6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	905 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	220000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	10 mg
Peso mínimo por pieza	100 mg

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación (e)	0,1 g

Carga mínima (Min)	0,5 g
Verificación por KERN posible	yes
Clase de verificación	II

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-127
Verificación	965-216

FUNCIONES

Standard



Option



Factory



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
PES-A03	Pesaje inferior KERN PES-A03
PES-A02	Salida del relé KERN PES-A02
PES-A04	Capota protectora KERN PES-A04
YKI-02	Adaptador RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
PES-A04S05	Capota protectora KERN PES-A04S05
YKG-01	Impresora matricial KERN YKG-01
YKH-01	Impresora térmica KERN YKH-01

Modelo	Descripción
474-926	Cable de interfaz 474-926
MLB-A05	Cable de interfaz MLB-A05
YPS-03	Mesa antivibratoria YPS-03
YPS-05	Placa antivibratoria KERN YPS-05
YKC-01	Impresora térmica KERN YKC-01
YKI-10	Convertidor KERN YKI-10
YKI-11	Convertidor KERN YKI-11
YKI-12	Convertidor KERN YKI-12
YKT-01	Impresora de agujas KERN YKT-01

SERVICIOS

Modelo	Descripción
965-216	Verificación / Evaluación de la conformidad según NAWI (2014/31/UE) KERN 965-216
963-127	Calibración DAkkS 963-127
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
970-107	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-107

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
PES-A04	Capota protectora KERN PES-A04
RPES-6002	Placa de pesaje KERN RPES-6002
REWN-5001	Aansluitbus REWN-5001
RPES-3001	Pantalla LCD RPES-3001
RPES-8001	Cortavientos KERN RPES-8001
REWN-03-003	Precisión de la medición: - con célula de medición interna: 0,1 % de [Max] - con célula de medición externa: entre otras cosas dependiendo de las células de medición utilizadasREWN-03-003
REWN-04-002	Amortiguadores de goma KERN REWN-04-002
REWN-06-003	Pie de ajuste REWN-06-003
REWN-09-001	Dragonfly REWN-09-001

Modelo	Descripción
RPES-4003	Lámina de teclado KERN RPES-4003
YKA-50	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-50

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Peso mínimo por pieza	Superficie de pesaje (d)
PEJ 2200-2M	2200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,02 g	100 mg	200×200 mm
PEJ 4200-2M	4200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,02 g	100 mg	200×200 mm
PEJ 620-3M	620 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	10 mg	140×120 mm