KERN EOE 60K-2L

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	EOE 60K-2L
Modello-Serie	EOE
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761192638
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	60 kg
Leggibilità	0,02 kg
Peso netto	13,9 kg
Dimensioni della piattaforma	550×550 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	2 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	550×550×58 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	235×114×51 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio, verniciato
Superficie di pesata (d)	550×550 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	550×550 mm
Lunghezza cavo indicatore	2 m
Montaggio a parete	Yes
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	Nessuna protezione IP

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	100 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,04 kg
Leggibilità	0,02 kg
Peso di regolazione consigliato	40 kg (M2)
Ripetibilità	0,02 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2,5 s

KERN EOE 60K-2L

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Intervallo di tara	60 kg
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg;lb;PCS

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	615×615×80 mm
Peso lordo	16 kg
Peso netto	14 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	735 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

