KERN EWJ 3000-2

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EWJ 3000-2
Model-Serie	EWJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761475397
Modèle prédécesseur	EWJ 3.000-2-2.023a
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	3.000 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,03 g
Linéarité	± 0,05 g
Poids minimum de la pièce	200 mg
Surface de pesée (d)	135 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	220×340×105 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	135 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	135 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	6,5 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	57 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Données techniques - Système de mesure

KERN EWJ 3000-2

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,05 g
Poids minimum (USP)	60 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	3 kg (F1)
Répétabilité	0,03 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	410×295×275 mm
Poids brut	4,6 kg
Poids net	3,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	563 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	151 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	150.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option



Factory

