KERN HFD 600K-1M

Balance à grue robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	HFD 600K-1M
Model-Serie	HFD
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance à grue
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761214071
Date de début prévue	2020-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 kg
Lecture	0,2 kg
Poids net	9 kg
Balance suspendue (A)	194 mm
Balance suspendue (B)	129 mm
Balance suspendue (C)	160 mm
Balance suspendue (D)	422 mm
Echelle suspendue (E)	384 mm
Echelle de suspension (F)	50,8 mm
Echelle de suspension (G)	50,8 mm

Données techniques - Construction	
Boîtier du matériau	Fonte d'aluminium
Fréquence de mesure interne	10 Hz
TUEV (TÜV)	Yes

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	30 mm
Rétro-éclairage	LED blanc

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	1×12V,Type 23A
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	70 h

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,2 kg
Lecture	0,2 kg
Poids d'ajustement recommandé	600 kg (M1)
Répétabilité	0,2 kg
Résolution	3.000
Plage de tarage	599,8 kg

Temps de préchauffage	10 min
Unités de pesage	Kg

DAkkS Calibrage	963-130H
Vérification	965-130H

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	725×270×265 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	9 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Numéro UN	3481
Composant de l'emballage - en poids - carton	500 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	500 g
Délai de livraison	1 d


Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,2 kg
Charge minimale (Min)	4 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

Les fonctions

Standard



Option



Factory

