KERN EOS 300K100XL

Balance plateforme grande capacité pour colis et pour animaux avec plateau de pesée extra-large en inox



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EOS 300K100XL
Model-Serie	EOS
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761197367
Modèle prédécesseur	EOS 300K100XL-2.019a
Modèle successeur	EIS 300K-1
Date de début prévue	2017-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,1 kg
Poids net	18,2 kg
Taille de la plate-forme	950×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,7 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	950×500×58 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Plaque de montage métal, peinte
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	950×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	950×500 mm
Longueur du câble de l'indicateur	2,7 m
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	4×15 V AA
Temps de fonctionnement	60 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe

KERN EOS 300K100XL

Balance plateforme grande capacité pour colis et pour animaux avec plateau de pesée extra-large en inox

Linéarité	± 0,2 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	200 kg (M2)
Répétabilité	0,1 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	300 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg;lb;PCS

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.140×640×80 mm
Poids brut	20 kg
Poids net	19 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,05 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option

