

KERN HFD/HFD-IP



KERN HFD-M

Balanza de grúa robusta de alta resolución de hasta 12 toneladas, también opcionalmente con homologación e grado de protección IP67



Gran movilidad: gracias al uso con acumulador, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicacione (en la producción, el almacén, en envíos, etc.)



Grillete sólido, no puede girarse



Control remoto por radio de serie. Alcance aprox. 20 m. Se pueden seleccionar todas las funciones (excepto ON/OFF). A×P×A 65×24×100 mm. Pila incluida, 1×12V, 23A



1



2

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Características

- 1 Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Ideal para un empleo duradero en el sector industrial gracias a su construcción estable y su solidez
- Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente

KERN HFD/HFD-IP

- Función Hold: la visualización del peso se “congela” al pulsar el botón Hold

KERN HFD-IP

- Los modelos con la descripción IP tienen una protección especial contra polvo y salpicaduras de agua según el estándar IP67 y, por eso, se prestan para los usos en condiciones ambientales extremas

KERN HFD-M

- Los modelos con el sufijo M pueden calibrarse opcionalmente y sirven por eso para usos en que la calibración es obligatoria, como p. ej. la determinación del precio de venta por peso
- Le sirve de asistencia para pesar sus fletes y cargamentos según el convenio SOLAS
- Función de reposo: cuando se pulsa el botón de reposo, la pantalla de peso se apaga, pero el valor permanece almacenado. Esto puede alargar la vida del acumulador

Datos técnicos

- Tamaño de pantalla sobresaliente: altura de dígitos 30 mm, con excelente iluminación para una cómoda lectura del valor de pesaje incluso en situaciones de escasa iluminación
- Uso con acumulador interno, de serie, funcionamiento hasta 70 h sin iluminación de fondo, tiempo de carga aprox. 12 h. Acumulador accesible desde fuera, por lo que se cambia con facilidad
- Precisión: 0,2% del [Max]
- Unidades de pesaje: kg
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA



HFD/ HFD-IP | HFD-IP | HFD-M

Modelo	Campo de pesaje [Max]	Lectura [d]	Peso neto	2 Dimensiones						Opciones	
										Omologación	Cert. de calibración
KERN	kg	g	aprox. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F=G mm	KERN	DAkkS acr. KERN
Balanza multirango, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza											
HFD 600K-1	150 | 300 | 600	50 | 100 | 200	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 1T-4	300 | 600 | 1500	100 | 200 | 500	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 3T-3	600 | 1500 | 3000	200 | 500 | 1000	10	194	129	160	457	413	58	-	963-132H
HFD 6T-3	1500 | 3000 | 6000	500 | 1000 | 2000	15	194	129	160	518	467	68,3	-	963-132H
HFD 10T-3	3000 | 6000 | 12000	1000 | 2000 | 5000	22	194	129	160	584	521	82,5	-	963-133H
Protección contra el polvo y el agua IP67											
HFD 600K-1IP	150 | 300 | 600	50 | 100 | 200	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 1T-4IP	300 | 600 | 1500	100 | 200 | 500	9	194	129	160	422	384	50,8	-	963-130H
HFD 3T-3IP	600 | 1500 | 3000	200 | 500 | 1000	10	194	129	160	457	413	58	-	963-132H
HFD 6T-3IP	1500 | 3000 | 6000	500 | 1000 | 2000	15	194	129	160	518	467	68,3	-	963-132H
HFD 10T-3IP	3000 | 6000 | 12000	1000 | 2000 | 5000	22	194	129	160	584	521	82,5	-	963-133H
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.											
HFD 600K-1M	600	200	9	194	129	160	422	384	50,8	965-130H	963-130H
HFD 1T-4M	1500	500	9	194	129	160	422	384	50,8	965-130H	963-130H
HFD 3T-3M	3000	1000	10	194	129	160	457	413	58	965-132H	963-132H
HFD 6T-3M	6000	2000	15	194	129	160	518	467	68,3	965-132H	963-132H
HFD 10T-3M	12000	5000	20	194	129	160	584	521	82,5	965-133H	963-133H