


B


C


1

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Il classico con il robusto sistema di pesata a diapason

Caratteristiche

- 1 KERN EG: Calibrazione interna tramite manopola girevole laterale, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- Stabile reazione a cambi di temperatura
- Breve intervallo di stabilizzazione
- Elevata robustezza meccanica
- Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Sommare pezzi in numero complessivo
- A Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata A, espace di pesata L×P×A 158×130×78 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 17 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
  - A ⌀ 118 mm, raffigurato in grande
  - B L×P 170×140 mm
  - C L×P 180×160 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  - A 185×235×165 mm
  - B, C 180×235×75 mm
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

DI SERIE



EG-N EW-N EG 220-3NM

OPZIONE



FACTORY



EG-N

Modello KERN	Portata [Max] g	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Linearità g	Piatto di pesata	Peso netto ca. kg	Prezzo IVA escl. franco stab. €	Su richiesta Omologazione M KERN	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
EW 220-3NM	220	0,001	-	-	± 0,002	A	1,4	**850,–**	-	963-127
EW 420-3NM	420	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	**980,–**	-	963-127
EW 620-3NM	620	0,001	-	-	± 0,003	A	1,4	**1090,–**	-	963-103
EW 820-2NM	820	0,01	-	-	± 0,01	B	1,6	**770,–**	-	963-127
EW 2200-2NM	2200	0,01	-	-	± 0,01	C	3,0	**940,–**	-	963-127
EW 4200-2NM	4200	0,01	-	-	± 0,02	C	3,0	**1040,–**	-	963-127
EW 6200-2NM	6200	0,01	-	-	± 0,03	C	3,0	**1130,–**	-	963-104
EW 12000-1NM	12000	0,1	-	-	± 0,2	C	3,0	**890,–**	-	963-128
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.										
EG 220-3NM	220	0,001	0,01	0,02	± 0,002	A	2,0	**1070,–**	965-216	963-127
EG 420-3NM	420	0,001	0,01	0,02	± 0,003	A	1,8	**1170,–**	965-216	963-127
EG 620-3NM	620	0,001	0,01	0,1	± 0,004	A	2,0	**1310,–**	965-201	963-103
EG 2200-2NM	2200	0,01	0,1	0,5	± 0,01	C	4,0	**1120,–**	965-216	963-127
EG 4200-2NM	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	C	4,0	**1230,–**	965-216	963-127