KERN NIB 300K-1

Compatta e robusta bilancia bilico a passaggio – particolarmente mobile grazie a maniglia, rotelle e struttura leggera



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	NIB 300K-1
Modello-Serie	NIB
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761244214
Data di inizio prevista	2021-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg
Leggibilità	0,1 kg
Peso netto	40 kg
Dimensioni della piattaforma	800×800 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	235×114×51 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	800×800 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	800×800 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.000×1.000×40 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	IP67
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	4×15 V AA
Tempo di funzionamento	60 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,3 kg
Leggibilità	0,1 kg
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,1 kg
Risoluzione	3.000
Intervallo di tara	-299,9 kg
Tempo di riscaldamento	10 min

KERN NIB 300K-1

Compatta e robusta bilancia bilico a passaggio – particolarmente mobile grazie a maniglia, rotelle e struttura leggera

Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Kg;lb
connessione della cella di carico	4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	5 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.135×1.060×200 mm
Peso lordo	65 kg
Peso netto	40 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	22 kg
Tempo di consegna	3 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129

Funzioni

Standard



Option

