KERN UFA 3T-3L

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 3000 kg



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	UFA 3T-3L
Serie de modelos	UFA
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de suelo
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761194588
Modelo predecesor	UFA 3T-3L-2.017a
Fecha de inicio prevista	2017-2HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	3.000 kg
Legibilidad	1 kg
Peso neto	56 kg
Tamaño de la plataforma	2.000×120 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	250×160×65 mm
Plato de pesaje del material	Acero, lacado
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	2.085×120 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	2.000×120 mm
Longitud del cable del indicador	5 m
Montaje en pared	Yes
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	2.091×120×83 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	52 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	10 h
Tensión de entrada	110 V - 230 V AC
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	35 h
Batería recargable	Acumulador opcional (factory)
Interfaz	Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

Datos técnicos - Sistema de medición

KERN UFA 3T-3L

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 3000 kg

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 2 kg
Legibilidad	1 kg
Peso de ajuste recomendado	3.000 kg (M2)
Repetibilidad	1 kg
Resolución	3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	-3.000 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	G;kg;lb;lb:oz;oz
conexión de la célula de carga	6-Leiter

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	2.180×440×350 mm
Peso bruto	90 kg
Peso neto	60 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - cartón	680 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	33,32 g
Plazo de entrega	3 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-132

Funciones

Standard



Option



Factory

