


KERN BFB 3T-3NM

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	BFB 3T-3NM
Modello-Serie	BFB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761194267
Modello precedente	BFB 3T-3NM-2017a
Modello successivo	BFC 3T-3M
Data di inizio prevista	2017-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
Stato del prodotto	Yes
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	3000 kg
Leggibilità	1 kg
Peso netto	140 kg
Dimensioni della piattaforma	1500×1250 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1500×1250×85 mm

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	252×162×62 mm
---	---------------

Piastra di pesatura del materiale Acciaio, verniciato

Materiale Costruzione della piattaforma	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Sì
Piedi a vite girevoli	Sì
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1500×1250 mm
Montaggio a parete	Sì
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display

Altezza del display	52 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	Nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	10 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	35 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 2 kg

KERN BFB 3T-3NM

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione



Peso di regolazione consigliato 3000 kg (M2)

Ripetibilità 1 kg

Risoluzione 3.000

Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio 2 s

Intervallo di tara -3000 kg

Tempo di riscaldamento 10 min

Sistema di pesatura Estensimetro

Unità di pesata Kg

connessione della cella di carico 4-conduttori

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima 80 %

Temperatura massima di esercizio 40 °C

Temperatura ambiente minima -10 °C

Umidità minima 0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 1610×1320×330 mm

Peso lordo 195 kg

Peso netto 140 kg

Metodo di spedizione Spedizionario

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 100 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 1,2 kg

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno 58,8 kg

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo 0 g

Tempo di consegna 2 d

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e) 1 kg

Carico minimo (Min) 20 kg

Possibilità di verifica da parte di KERN Sì

Classe di verifica III


Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 963-132

Verifica 965-232

Funzioni

Standard



Option



Factory

