KERN OBN 142C861

Set numérique de fluorescence : qualité d'image haute résolution pour des analyses exigeantes



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	OBN 142C861
Model-Serie	OBN-S
Assortment	Microscopes et métrologie optique
Segment	Microscopes
Groupe de produits	Microscope fluorescent
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761490901
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	90118000
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Système optique	Infinity
Tube	Trinoculaire
Objectifs standard	100x;10x;20x;40x;4x
Qualité des objectifs	Plan corrige a l'infini
Illumination	3W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht)

Données techniques - Construction	
Système	Debout
Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	30°
Rotation du tube	Yes
Positions de l'embout	5
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	Bilatéral
Mécanisme de mise au point	Vis macro-/micrométrique coaxial
Entraînement fin minimum	0,002 mm
Distance de déplacement de la table	78 mm;55 mm
Diaphragme d'ouverture	Yes
Type de condenseur	Abbe
Ouverture du condenseur	1,25
Montage du condenseur	Centrable
Dimensions (L×P×H)	390×235×620 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fiche d'alimentation	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	Amovible
Les interfaces	USB 3.0

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	550×450×750 mm
Poids brut	22 kg
Poids net	16 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,6 kg
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	Yes

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3 W
Type de lumière incidente	LED
Intensité de la lumière incidente	5 W
Variable	Éclairage incident + Éclairage transmis, séparé
Koehler	Yes

Les fonctions

Standard



Option

