KERN MBA 10K-3M

Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MBA 10K-3M
Model-Serie	MBA
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-bébés
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761248854
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	15 kg
Lecture	0,005 kg
Valeur de vérification (e)	0,005 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	600×260 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	600×260 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	845×364×145 mm
Boîtier du matériau	Plastique
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Les interfaces	WiFi (en option, factory)

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,005 kg
Unités de pesage	Kg
Nombre de plages de pesée	1
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales

KERN MBA 10K-3M

Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical, homologation en option

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	690×490×210 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	700 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	700 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
Charge minimale (Min)	0,1 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m


Services en option	
DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-128.

Les fonctions

Standard



Option



Factory

