KERN IFS 100K-3L

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 60.000 points



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	IFS 100K-3L
Model-Serie	IFS
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances compteuses
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761144842
Date de début prévue	2013-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	75 kg;150 kg
Lecture	0,001 kg;0,002 kg
Résolution du comptage	60.000
Poids minimum de la pièce	25 g
Poids net	19,9 kg
Taille de la plate-forme	650×500 mm

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	650×500 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	650×500 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	16,5 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	18 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,006 kg;0,01 kg
Lecture	0,001 kg;0,002 kg
Poids d'ajustement recommandé	150 kg (F2)

KERN IFS 100K-3L

Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données, résolution de comptage 60.000 points

Répétabilité	0,001 kg;0,002 kg
Résolution	75.000, 75.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	150 kg
Temps de préchauffage	120 min; 120 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.045×660×240 mm
Poids brut	26 kg
Poids net	20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	2,3 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,3 kg
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	60.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2,5 g
Poids minimum de la pièce	25 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

