# KERN RPB 30K5DHM

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | RPB 30K5DHM |
| Serie de modelos | RPB |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas de alimentos |
| Grupo de productos | Balanzas peso-precio |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761204805 |
| Modelo predecesor | RPB 30K5DHM-2.018a |
| Fecha de inicio prevista | 2018-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238125 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 15 kg;30 kg |
| Legibilidad | 0,005 kg;0,01 kg |
| Valor de verificación (e) | 0,005 kg;0,01 kg |
| Carga mínima (Min) | 0,1 kg |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 204×263 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 204×263 mm |
| Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl) | 283×375,5×486,8 mm |
| Material carcasa | Plástico |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 15 mm |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | sin batería |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK;US |
| Tiempo de carga | 12 h |
| Tensión de entrada | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 60 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional |
| Interfaz | RS-232 de serie |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,015 kg;0,03 kg |
| Legibilidad | 0,005 kg;0,01 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 30 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,005 kg;0,01 kg |
| Unidades de pesaje | G;kg |
| Número de rangos de pesaje | 2 |

# KERN RPB 30K5DHM

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo

| | |
|---|---|
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |


| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 510×342×196 mm |
| Peso bruto | 4,0 kg |
| Peso neto | 3,4 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 100 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 400 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 400 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - espuma | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

| Datos técnicos - Verificación | |
|---|---|
| Valor de verificación E | 0,005 kg;0,01 kg |
| Carga mínima Min | 0,1 kg |
| Verificación por KERN posible | Yes |
| Clase de verificación | III |

| Servicios opcionales | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-128 |
| Verificación | 965-228 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

