

# KERN CB 30-3Q1

Capteur de cintrage et de barre de cisaillement en inox



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Code article du modèle        | CB 30-3Q1                             |
| Model-Serie                   | CB Q1                                 |
| Assortiment                   | Sauter                                |
| Type de produit               | Cellules de mesure                    |
| Groupe de produits            | Cellules de pesage à barre de flexion |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service  |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761220683                         |
| Date de début prévue          | 2019-1HJ                              |
| Numéro de tarif douanier      | 84239010                              |
| CE Label                      | Oui                                   |

## Données techniques - Primaire

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Directions de la force | Compression |
| Classe OIML            | C3          |
| Capacité de pesage     | 30 kg       |

## Données techniques - Construction

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Protection IP                  | IP68;IP69K                |
| Matériau                       | Acier inox                |
| longueur de câble              | 3 m                       |
| Force de montage en entrée     | Trou de passage Ø8,2mm    |
| Force de montage à l'extérieur | 2x trou de passage Ø8,2mm |

## Données techniques - Alimentation électrique

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tension d'excitation min. | 10 V |
|---------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tension d'excitation max. | 15 V |
|---------------------------|------|

## Données techniques - Système de mesure

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Sortie pleine échelle             | 2 mV/V        |
| erreur combinée                   | 0,017%        |
| connexion de la cellule de charge | 4-conducteurs |
| applications de mesure            | Masse         |

## Données techniques - Conditions environnementales

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation (min) | -10 °C |
| Température d'utilisation (max) | 40 °C  |

## Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 250×155×60 mm    |
| Poids brut                                       | 0,55 kg          |
| Poids net                                        | 0,50 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton     | 242 g            |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 5 g              |
| Délai de livraison                               | 1 d              |

## Données techniques - Vérification

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Résolution cellule de charge (e) | 3000 e |
|----------------------------------|--------|

## Les fonctions

# KERN CB 30-3Q1

Capteur de cintrage et de barre de cisaillement en inox



## Standard



## Option

