KERN FCB 30K-3DM

Bilancia di controllo e porzionatura con tre interfacce, opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	FCB 30K-3DM
Modello-Serie	FCB
Assortment	Bilance
Segment	Bilance per alimenti
Gruppo di prodotti	Bilance da banco
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761243514
Modello precedente	GAB 30K5DNM
Data di inizio prevista	2024-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	15 kg;30 kg
Leggibilità	0,005 kg;0,01 kg
Valore di verifica (e)	0,005 kg;0,01 kg
Carico minimo (Min)	0,1 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	252×225 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	252×225 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	325×270×105 mm
Involucro del materiale	Plastica
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale
Interfacce	Alibi Speicher;Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,005 kg;0,01 kg
Leggibilità	0,005 kg;0,01 kg
Peso di regolazione consigliato	30 kg (M1)

KERN FCB 30K-3DM

Bilancia di controllo e porzionatura con tre interfacce, opzionalmente con omologazione

Ripetibilità	0,005 kg;0,01 kg
Unità di pesata	%;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;PCS
Sistema di pesatura	Estensimetro

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	395×335×200 mm
Peso lordo	4,6 kg
Peso netto	4,0 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	572 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	286 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	30.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 g
Peso minimo del pezzo	10 g

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica E	0,005 kg;0,01 kg
Carico minimo Min	0,1 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128
Verifica	965-228

Funzioni

Standard



Option



Factory

