KERN OKM 173

Il microscopio metallografico a luce riflessa per analisi dei materiali e delle superfici e per il controllo qualità nel settore industriale



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OKM 173
Modello-Serie	OKM-1
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi metallurgici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761490024
Modello precedente	OKM 173-2.022a; OKM 173-2.024a
Data di inizio prevista	2026-1HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Sì
Paese di origine	CN
Distribuzione selettiva	0

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Oculare HWF 10x / Ø 20 mm con trattamento antifungino, punto oculare alto
Illuminazione	5W LED (Auflicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Butterfly
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Sì
Posizioni del nasello	4
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Unilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Distanza di spostamento del tavolo	76 mm;52 mm
Dimensioni (L×P×H)	440×200×400 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Spina cava, polo positivo interno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lunghezza 10 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	640×380×280 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	2 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.328 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	6 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	664 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Sì

Dati tecnici - Illuminazione

Direzioni di illuminazione	Luce riflessa
Tipo di luce trasmessa	No
Tipo di luce incidente	LED
Intensità della luce incidente	5 W

Funzioni

Standard

