

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Caratteristiche

- Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance

Bilancia di riferimento KERN CFS

- Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione
- Programmabile tramite tastierino:
  - quantità desiderata di pezzi di riferimento
  - peso di riferimento conosciuto
- Tre display per visualizzazione del peso, peso di riferimento e peso complessivo
- Memoria (PLU) per 100 articoli con testo supplementare, peso di riferimento e peso tara di, p.es. un contenitore
- Funzione Fill-to-target: numero di pezzi target e peso target programmabili. L`aggiunta del valore target è segnalato mediante un segnalata acustico e ottico
- L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Gabbietta antivento di serie per modelli con [d] = 0,001 g, espace di pesata L×P×A 155×141×80 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Bilancia per quantità
KERN KFP / KERN KFU / KERN KIP

- Il conteggio dei quantitativi dei pezzi può essere eseguito con la massima precisione sulla piattaforma di pesata (= ponte di pesata). In tal modo è possibile contare anche i pezzi più piccoli di grandi volumi

Piattaforma KERN KFP-V20 IP65

- Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
- Cella di carico Single-Point in alluminio, protezione antipolvere e antispruzzo IP65
- Modelli con dimensioni piatto di pesata A–E

Ponte di pesata KERN KIP-V20M IP67


- Ponte di pesata in acciaio verniciato, lamiera di acciaio zigrinata. Estremamente rigida grazie allo spessore elevato del materiale
- 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Modelli con dimensioni piatto di pesata F, G, H

Ponte di pesata KERN KFP-V20 IP67


- Ponte di pesata in acciaio verniciato, Piatto di pesata avvitato dall'alto
- 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Modelli con dimensioni piatto di pesata I

Ponte di pesata di forma U KERN KFU-V20

- Sollevamento carichi: in acciaio verniciato
- 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Modelli con dimensioni piatto di pesata J


1


E


F


J

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Dati tecnici

Bilancia di riferimento KERN CFS
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
  1 [d] = 0,001 g: ⌀ 80 mm
  [d] ≥ 0,01 g: L×P 295×225 mm
- Dimensioni totali L×P×A 315×350×100 mm
- Peso netto
  1 [d] = 0,001 g: ca. 2,6 kg
  [d] ≥ 0,01 g: ca. 3,4 kg

Piattaforme Quantità, KERN KFP-V20 IP65
- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox
  A L×P×A 230×230×103 mm
  B L×P×A 300×240×105 mm
  C L×P×A 400×300×114 mm
  D L×P×A 500×400×124 mm
  E L×P×A 650×500×136 mm

Piattaforme Quantità, KERN KIP-V20M
- Dimensioni piattaforma di pesata, metallo, laccato
  F L×P×A 1000×1000×108 mm
  G L×P×A 1200×1500×108 mm
  H L×P×A 1500×1500×108 mm

Ponti di pesata quantit, KERN KFP-V20 IP67
- Dimensioni piattaforma di pesata, metallo, laccato
  I L×P×A 1500×1250×80 mm

Sollevamento carichi bancali, KERN KFU-V20
- Dimensioni piattaforma di pesata, metallo, laccato
  J L×P×A 840×1190×90 mm
- Cavo di collegamento ca.
  A-E 3 m
  F-J 5 m

DI SERIE



E F-J

OPZIONE



Modello	Bilancia per quantità		Piatto di pesata (Bilancia per quantità)	Bilancia di riferimento		Risoluzione di conteggio Punti	Peso minimo del pezzo (Normale) g/pezzo	Su richiesta Certificato
	Portata [Max]	Divisione [d]		Portata [Max]	Divisione [d]			DAkkS accr.
KERN	kg	g		g	g			KERN
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	1.200.000	0,05	962-128-127
CCS 10K-6	15	0,5	B	300	0,001	3.000.000	0,05	962-128-127
CCS 30K0.01.	30	1	C	3000	0,01	600.000	0,5	962-128-127
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	300.000	1	962-128-128
CCS 60K0.01.	60	2	C	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.01L.	60	2	D	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.1.	60	2	C	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 150K0.01	150	5	D	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.01L	150	5	E	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128