KERN DBS 60-3

Dessiccateur avec système de pesage Single-Cell de haute qualité pour une stabilité, une fiabilité et une vitesse de réponse exceptionnelles



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	DBS 60-3
Model-Serie	DBS
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761124226
Date de début prévue	2012-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	PH

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g

Données techniques - Construction	
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions hors tout monté (L×P×H)	204×336×167 mm
Surface de pesée (d)	95 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 g
Capacité de mesure [Max]	200 °C
Poids minimum (USP)	2 g
Lisibilité (humidité)	0,01%
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Plage de tarage	60 g
Temps de préchauffage	120 min
Portée Max	60 g

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	85 %

Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	347×470×373 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	4,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	297 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1,11 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	50 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	208 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité

Température de séchage minimale	50 °C
Température de séchage maximale	200 °C

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127
Étalonnage de la température ISO	964-305

Les fonctions

Standard



Option

