KERN IXC 100K-2LM

Komfort für die Industrie: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Schnittstellen und intuitiver Bedienung, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	IXC 100K-2LM
Modell-Reihe	IXC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761358881
Vorgängermodell	IXS 100K-2LM
Geplanter Starttermin	2023-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	60 kg;150 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg;0,05 kg
Minimales Stückgewicht	200 g
Nettogewicht	18 kg
Plattformgröße	650×500 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	650×500×139 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	232×150×77,3 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	650×500 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	650×500 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	IP68
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	48 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	keine Batterie
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Aufladezeit	8 h
Eingangsspannung	110 V - 240 V AC
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

KERN IXC 100K-2LM

Komfort für die Industrie: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Schnittstellen und intuitiver Bedienung, optional mit Eichung

Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,02 kg;0,05 kg
Ablesbarkeit	0,02 kg;0,05 kg
Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (M1)
Reproduzierbarkeit	0,02 kg;0,05 kg
Auflösung	3.000, 3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	%;ffa;g;kg;PCS
Anschluss der Wägezelle	6-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1.040×660×245 mm
Bruttogewicht	24 kg
Nettogewicht	18 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2,5 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	2,5 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	2,5 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	7.500
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	20 g
Minimales Stückgewicht	50 g

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,02 kg;0,05 kg
Mindestlast (Min)	0,4 kg;1 kg
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
Eichung	965-229

Funktionen

Standard



Option



Factory

