# KERN FPB 6K-3M

Robusta bilancia da banco con classe di protezione IP68/IP69K e visualizzazione Checkweighing, opzionalmente con omologazione




| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | FPB 6K-3M |
| Modello-Serie | FPB |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance per alimenti |
| Gruppo di prodotti | Bilance da banco |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761488526 |
| Modello precedente | WTB 6K-3NM |
| Data di inizio prevista | 2025-2HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238129 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 6.000 g |
| Leggibilità | 2 g |
| Valore di verifica (e) | 2 g |
| Carico minimo (Min) | 40 g |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio inox |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 190×230 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 190×230 mm |
| Dimensioni completamente assemblate (LxPxH) | 288×233×102 mm |
| Involucro del materiale | Acciaio inossidabile, plastica |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 25 mm |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | EURO |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 500 h |

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 6 g |
| Peso di regolazione consigliato | 6 kg (M1) |
| Ripetibilità | 2 g |
| Unità di pesata | G;kg;PCS |
| Numero di campi di pesatura | 1 |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Umidità massima | 85 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Umidità minima | 5 % |

# KERN FPB 6K-3M

Robusta bilancia da banco con classe di protezione IP68/IP69K e visualizzazione Checkweighing, opzionalmente con omologazione

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 340×295×165 mm |
| Peso lordo | 3,4 kg |
| Peso netto | 2,2 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Numero ONU | 3481 |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 540 g |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 540 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

| Dati tecnici - Dati di conteggio | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 3.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 2 g |
| Peso minimo del pezzo | 20 g |

| Dati tecnici - Verifica | |
|---|---|
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |

| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-128 |
| Verifica | 965-228 |

## Funzioni

### Standard




### Factory

