# KERN OBE 131

Élégant, dynamique et impressionnant - le microscope à lumière transmise polyvalent pour les écoles et les labos




| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | OBE 131 |
| Model-Serie | OBE-13 |
| Assortiment | Microscopes et métrologie optique |
| Type de produit | Microscopes |
| Groupe de produits | Microscope fluorescent |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761235991 |
| Modèle prédécesseur | OBE 111 |
| Date de début prévue | 2020-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90118000 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Système optique | Finie |
| Tube | Monoculaire |
| Oculaire | Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point |
| Objectifs standard | 100x;10x;40x;4x |
| Qualité des objectifs | Achromatique |
| Illumination | LED 3W (lumière transmise) |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Système | Debout |
| Angle du tube | 30° |
| Positions de l'embout | 4 |
| Mécanisme de mise au point | Vis macro-/micrométrique coaxial |
| Entraînement fin minimum | 0,002 mm |
| Distance de déplacement de la table | 50 mm;70 mm |
| Diaphragme d'ouverture | Yes |
| Type de condenseur | Abbe |
| Ouverture du condenseur | 1,25 |
| Montage du condenseur | Fixe |
| Dimensions (L×P×H) | 360×150×320 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Type d'alimentation | Bloc d'alimentation |
| Tension d'entrée | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Classe de protection | Classe de protection III - basse tension de protection |
| Fixation du câble | Amovible |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température de stockage min. | -5 °C |
| Température de stockage max. | 40 °C |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 380×440×275 mm |
| Poids brut | 6 kg |

| | |
|---|---|
| Poids net | 4,6 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 2,024 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 800,492 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 10,12 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 200,376 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| WEEE | Yes |

## Données techniques - Illumination

| | |
|---|---|
| Directions d'illumination | Éclairage transmis |
| Type de lumière transmise | LED |
| Intensité de la lumière transmise | 3 W |
| Variable | Éclairage transmis |

## Les fonctions

### Standard




### Option

