KERN CDS 36K0.2L

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel settore industriale, risoluzione di conteggio 180.000 punti, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	CDS 36K0.2L
Modello-Serie	CDS
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance contapezzi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761491656
Modello precedente	CDS 36K2L-2.021a; CDS 36K2L-2.025a
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	DE

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	36 kg
Leggibilità	0,0002 kg
Risoluzione del conteggio	180.000
Peso minimo del pezzo	2 g
Peso netto	11,7 kg
Dimensioni della piattaforma	500×400 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	225×115×60 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	500×400 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Analog (0 - 10 V) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,0006 kg
Peso di regolazione consigliato	36 kg (F1)
Ripetibilità	0,0002 kg
Risoluzione	180.000

KERN CDS 36K0.2L

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel settore industriale, risoluzione di conteggio 180.000 punti, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Ct;dwt;ffa;g;kg;lb;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C


Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	930×550×210 mm
Peso lordo	13 kg
Peso netto	12 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	800 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	400 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	200 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-128

Funzioni

Standard



Option

