# KERN HFD 1T-4M

Robusta balanza de grúa de alta resolución, opcionalmente con homologación



| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | HFD 1T-4M |
| Serie de modelos | HFD |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de grúa |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761214088 |
| Fecha de inicio prevista | 2020-2HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 1.500 kg |
| Legibilidad | 0,5 kg |
| Peso neto | 9 kg |
| Báscula colgante (A) | 194 mm |
| Balanza colgante (B) | 129 mm |
| Balanza colgante (C) | 160 mm |
| Balanza colgante (D) | 422 mm |
| Balanza colgante (E) | 384 mm |
| Escala colgante (F) | 50,8 mm |
| Escala colgante (G) | 50,8 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Material carcasa | Aluminio fundido |
| Frecuencia de medición interna | 10 Hz |
| TUEV (TÜV) | Yes |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 30 mm |
| Luz de fondo | LED blanco |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | 1×12V,Type 23A |
| Adaptador de red/adaptador incluido | CH;EURO;UK |
| Tiempo de carga | 12 h |
| Tensión de entrada | 110 V - 240 V AC |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 70 h |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,5 kg |
| Legibilidad | 0,5 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 1.500 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,5 kg |
| Resolución | 3.000 |
| Rango de tara | 1.499,5 kg |
| Tiempo de calentamiento | 10 min |
| Unidades de pesaje | Kg |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |


| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 720×270×270 mm |
| Peso bruto | 10 kg |
| Peso neto | 9 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Número ONU | 3481 |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 500 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 500 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

| Datos técnicos - Verificación | |
|---|---|
| Valor de verificación (e) | 0,5 kg |
| Carga mínima (Min) | 10 kg |
| Verificación por KERN posible | Yes |
| Clase de verificación | III |

| Servicios opcionales | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-130H |
| Verificación | 965-130H |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

