KERN PES 620-3M

Balanza de precisión de uso industrial y para laboratorio, muy robusta, para material de pesaje pesado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	PES 620-3M
Serie de modelos	PES
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761311220
Modelo predecesor	PES 620-3M-2.022a
Fecha de inicio prevista	2023-2HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí
País de origen	JP

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	620 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Linealidad	± 0,003 g
Peso mínimo por pieza	10 mg
Superficie de pesaje (d)	140×120 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	220×333×93 mm
Nivel de burbuja	Sí
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Sí
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	140×120 mm
Superficie de pesaje (d)	140×120 mm
Material protector contra corrientes de aire	Plástico

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	14 mm
Luz de fondo	LED es auto luminoso

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100-240V AC; 0,6 A; 50/60Hz
Interfaz	Digital I/O (optional, factory);RS-232 serienmäßig - 2x

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,003 g
Peso mínimo (USP)	2 g
Legibilidad	0,001 g
Peso de ajuste recomendado	500 g (E2)
Repetibilidad	0,001 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s

KERN PES 620-3M

Balanza de precisión de uso industrial y para laboratorio, muy robusta, para material de pesaje pesado

Tiempo de calentamiento	4 h

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	330×440×215 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	3,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	905 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	620.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 mg
Peso mínimo por pieza	10 mg

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-103

Funciones

Standard



Option



Factory

