

KERN FK 250

Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FK 250
Modell-Reihe	FK
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (interner Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761139527
Vorgängermodell	FK 250-2019a
Geplanter Starttermin	2009-1HJ
Zolltarifnummer	90248000
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Max. Kraft	250 N
Ablesbarkeit	0,1 N

Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige	LCD
Ziffernhöhe der Anzeige	18 mm
Anzeige rückwärts	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung	Netzteil & Batterie inkl.
Akku-Typ	Alkali(-Mangan)

Netzadapter/Adapter
enthalten

CH;EURO;UK;US

Schutzklasse

Ohne Schutzklasse

Technische Daten - Messsystem

Einheiten	N
Toleranz (% vom Max.)	0,5%
Richtung der Kraft	Druck;Zug

Technische Daten - Funktionen

Hold-Funktion	Ja
Spitzenwert-Funktion	Ja

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×250×80 mm
Bruttogewicht	0,90 kg
Nettogewicht	0,60 kg
Versandart	Paketdienst

UN-Nummer	Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123)
-----------	---

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	16 g
---	------

KERN FK 250

Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen



Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	584 g
---	-------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	4 g
---	-----

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	148 g
---	-------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	73 g
--	------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung - Druck/Zug	963-361O
-----------------------------------	----------

DAkkS-Kalibrierung - nur Zug	963-261O
------------------------------	----------

DAkkS-Kalibrierung - nur Druck	963-161O
-----------------------------------	----------

Funktionen

Standard



Option

