KERN EOE 10K-3

Balanzas para paquetes para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	EOE 10K-3
Serie de modelos	EOE
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761192669
Modelo predecesor	EOE 10K-3-2.016a
Fecha de inicio prevista	2017-1HJ
Número del arancel aduanero	84238129
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	15 kg
Legibilidad	0,005 kg
Peso neto	3,94 kg
Tamaño de la plataforma	315×305 mm
Longitud del cable del indicador	2 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	315×305×57 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	235×114×51 mm
Plato de pesaje del material	Acero, lacado
Superficie de pesaje (d)	315×305 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	315×305 mm
Longitud del cable indicador	2 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	Sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Batería	4×15 V AA
Tiempo de funcionamiento	100 h
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,01 kg
Legibilidad	0,005 kg
Peso de ajuste recomendado	10 kg (M2)
Repetibilidad	0,005 kg

KERN EOE 10K-3

Balanzas para paquetes para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.

Resolución	3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2,5 s
Rango de tara	15 kg
Tiempo de calentamiento	10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg;lb;PCS

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	370×360×140 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	4,0 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	40 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	360 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	27,8 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-128

Funciones

Standard



Option

