


1



2



3



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance à grue haute résolution pour les charges jusqu'à 300 kg

Caractéristiques

- 1 Le sceau TÜV indique que les balances répondent aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/ résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Balance à grue complète pour les plages de charge basse à moyenne. La conception massive offre un plus en matière de sécurité (certifié TÜV). Facile à lire et à commander même à distance grâce au grand écran LCD et à la télécommande fournie de série
- Grâce au fonctionnement sur piles/batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids, convient à des applications sur plusieurs sites
- Affichage optique du niveau de charge de la batterie avec des LED
- Fonction Hold : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » de différentes manières. Soit automatiquement en cas d'arrêt de la pesée ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
- Tarer : remettre l'affichage à « 0 » tant que la balance est chargée. Permet d'afficher les charges retirées ou ajoutées
- Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
- Fonction Stand-by : Arrêt automatique de l'affichage après 5 min sans variation de charge. Réactivation automatique en appuyant sur n'importe quelle touche
- Crochet avec fermeture de sécurité, rotatif
- Manille et crochet en acier nickelé
- 2 Télécommande infrarouge de série, portée jusqu'à 20 m, L×P×H 65×24×100 mm, piles incluses

DE SÉRIE



OPTION



Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 28 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AA, autonomie jusqu'à 100 h
- Précision : 0,2% du [Max]
- Unités de mesure : kg, lb, N
- Température ambiante tolérée 5 °C/40 °C

Modèle	Portée	Lecture	Poids net	3 Dimensions							Options
											Cert. d'étalonnage
KERN	[Max] kg	[d] g	env. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Accr. DAkkS KERN
HCD 60K-2*	60	20	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
HCD 100K-2	150	50	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
HCD 300K-1	300	100	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
Balance à échelons multiples, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.											
HCD 100K-2D	60 | 150	20 | 50	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
HCD 300K-2D	150 | 300	50 | 100	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H

! * JUSQU'À ÈPUISEMENT DU STOCK