KERN PES 620-3M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	PES 620-3M
Modello-Serie	PES
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761311220
Modello precedente	PES 620-3M-2.022a
Data di inizio prevista	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	JP

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	620 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo del pezzo	10 mg
Superficie di pesata (d)	140×120 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	220×333×93 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Alluminio fuso
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	140×120 mm
Superficie di pesata (d)	140×120 mm
Materiale paravento	Plastica

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	14 mm
Retroilluminazione	LED è auto-luminoso

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100-240V AC; 0,6 A; 50/60Hz
Interfacce	Digital I/O (optional, factory);RS-232 serienmäßig - 2x

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,003 g
Peso minimo (USP)	2 g
Leggibilità	0,001 g
Peso di regolazione consigliato	500 g (E2)
Ripetibilità	0,001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	4 h

KERN PES 620-3M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	330×440×215 mm
Peso lordo	6 kg
Peso netto	3,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	165 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	905 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	30 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	100 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	620.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 mg
Peso minimo del pezzo	10 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-103

Funzioni

Standard



Option



Factory

