KERN MCF 300K-1M

Chaise pèse-personne mobile intégrable avec quatre roues pivotantes pour le diagnostic médical, avec étalonnage en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MCF 300K-1M
Model-Serie	MCF
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne de chaise
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761494046
Modèle prédécesseur	MCB 300K100M
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	380×360 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	380×360 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	647×860×910 mm
Boîtier du matériau	Plastique ABS
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Plate-forme de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	80 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	Alibi Speicher;Bluetooth (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN

Données techniques - Système de mesure

KERN MCF 300K-1M

Chaise pèse-personne mobile intégrable avec quatre roues pivotantes pour le diagnostic médical, avec étalonnage en option

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	300 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max)	0,1 kg

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Humidité minimale	5 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	914×690×1.050 mm
Poids brut	38 kg
Poids net	22 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	16,05 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	300 g
Composant d'emballage - par poids - bois	8,9 kg

Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m

Services en option

DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

