# KERN EOE 60K-2

Balanzas para paquetes para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.




| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | EOE 60K-2 |
| Serie de modelos | EOE |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de plataforma |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761192621 |
| Modelo predecesor | EOE 60K-2-2.016a |
| Fecha de inicio prevista | 2017-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 60 kg |
| Legibilidad | 0,02 kg |
| Peso neto | 3,9 kg |
| Tamaño de la plataforma | 315×305 mm |
| Longitud del cable del indicador | 2 m |
| Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl) | 315×305×57 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al) | 235×114×51 mm |
| Plato de pesaje del material | Acero, lacado |
| Superficie de pesaje (d) | 315×305 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 315×305 mm |
| Longitud del cable indicador | 2 m |
| Montaje en pared | Yes |
| Indicador de protección IP | Sin protección IP |
| Plataforma de protección IP | Sin protección IP |
| Célula de carga con protección IP | Sin protección IP |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 25 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | 4×15 V AA |
| Tiempo de funcionamiento | 100 h |
| Adaptador de red/adaptador incluido | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tensión de entrada | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,04 kg |
| Legibilidad | 0,02 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 40 kg (M2) |
| Repetibilidad | 0,02 kg |

# KERN EOE 60K-2

Balanzas para paquetes para un pesaje sencillo y rápido en la oficina, en producción, en envío etc.

| | |
|---|---|
| Resolución | 3.000 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 2,5 s |
| Rango de tara | 60 kg |
| Tiempo de calentamiento | 10 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | Kg;lb;PCS |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 5 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 370×360×140 mm |
| Peso bruto | 5,0 kg |
| Peso neto | 4,0 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - papel | 40 g |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 360 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 27,8 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-129 |

## Funciones

### Standard




### Option

