KERN SXC 10K-3LM

Connectée pour l'industrie du futur : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces de données. Également disponible avec mémoire alibi, homologation en option



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	SXC 10K-3LM
Model-Serie	SXC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balance plateforme
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761359024
Modèle prédécesseur	SXS 10K-3LM
Date de début prévue	2023-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	6 kg;15 kg
Lecture	0,002 kg;0,005 kg
Poids minimum de la pièce	20 g
Poids net	7,37 kg
Taille de la plate-forme	400×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×111 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Material Platform construction	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	400×300 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	400×300 mm
Longueur du câble de l'indicateur	3 m
Support mural	Yes
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP68, IP69K

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h

KERN SXC 10K-3LM

Connectée pour l'industrie du futur : balance plateforme en inox pouvant accueillir jusqu'à quatre interfaces de données. Également disponible avec mémoire alibi, homologation en option

Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,002 kg;0,005 kg
Lecture	0,002 kg;0,005 kg
Poids d'ajustement recommandé	15 kg (M1)
Répétabilité	0,002 kg;0,005 kg
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;PCS
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	800×465×225 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.140 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1.140 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	7.500
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 g
Poids minimum de la pièce	5 g

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,002 kg;0,005 kg
Charge minimale (Min)	0,04 kg;0,1 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-128
Vérification	965-228

Les fonctions

Standard



Option



Factory

