
KERN BFC 3T-3M

Bilancia da pavimento con piatto di pesata avvitato (IP67), opzionalmente con omologazione



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	BFC 3T-3M
Modello-Serie	BFC
Assortment	Bilance
Segment	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761481756
Modello precedente	BFB 3T-3NM
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	3.000 kg
Leggibilità	1 kg
Carico minimo (Min)	20 kg
Peso netto	147 kg
Dimensioni della piattaforma	1.500×1.250 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	220×150×66,5 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio verniciato a polvere
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.500×1.250 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.500×1.250 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.500×1.250×85 mm
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Piattaforma di protezione IP	IP67
Cella di carico con protezione IP	IP67

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	48 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	3V CR2.032
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	22 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)

KERN BFC 3T-3M

Bilancia da pavimento con piatto di pesata avvitato (IP67), opzionalmente con omologazione

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 2 kg
Leggibilità	1 kg
Peso di regolazione consigliato	3.000 kg (M1)
Ripetibilità	1 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	%;ffa;g;kg;PCS
Linearità (in punti)	2
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.615×1.330×360 mm
Peso lordo	205 kg
Peso netto	150 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,12 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	54,88 kg
Tempo di consegna	3 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	3.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 kg
Peso minimo del pezzo	10 kg

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	1 kg
Carico minimo Min	20 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III


Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-132
Verifica	965-232

Funzioni

Standard



Option



Factory

