KERN TG 1250-0.1FN

Medidor digital de espesores de capa de calidad superior para capas de pintura o barniz etc.



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	TG 1250-0.1FN
Serie de modelos	TG
Surtido	Dispositivos de ensayo y medición
Tipo de producto	Medición del grosor
Grupo de productos	Medidores de espesor de revestimientos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761140110
Modelo predecesor	TG 1.250-1FN-2.019a
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90318080
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Máx. Espesor del revestimiento	100 µm; 1.250 µm
Legibilidad	0,1 µ m;1 µ m

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	130×64×32 mm
Material de la carcasa	Plástico

Datos técnicos - Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD gráfica

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Alimentación eléctrica	Batería
Tipo de batería	Álcali(-manganeso)
Cantidad Pilas	2×15 V AAA

Datos técnicos - Sistema de medición	
Tolerancia (% desde Máx.)	3%
Unidades	Mm;inch (mil)
Mín. Base del revestimiento	300 µm
Especificación del objeto de ensayo	Recubrimientos sobre metales no magnéticos, tipo N;Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F
Tipo de sensor	FE;NFE
Muestra más pequeña (plana)	6 mm
Muestra más pequeña (convexa)	1,5 mm
Muestra más pequeña (cóncava)	50 mm

Datos técnicos - Funciones	
Función estadística	Yes

Datos técnicos - Condiciones ambientales	
Temperatura máxima de funcionamiento	50 °C
Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de almacenamiento	50 °C

Temperatura mínima de almacenamiento	0 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío	
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	250×198×50 mm
Peso bruto	0,75 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Drycell (número UN Alcalino: ninguno, NiMH: 3496 - Instrucción de embalaje #1)
Componente de embalaje - por peso - cartón	115 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento	
Memoria	Yes
Memoria de valores - número de grupos	1
Memoria de valores - número de células (por grupo)	99

Servicios opcionales	
Calibración de fábrica	961-112

Funciones

Standard



Option

