KERN OBN 158

Professionalità e versatilità coniugate in un microscopio – con illuminazione di Köhler per utilizzi impegnativi



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	OBN 158
Modello-Serie	OBN-15
Assortimento	Microscopi e metrologia ottica
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761502734
Modello precedente	OBN 158-2.025a
Data di inizio prevista	2026-2HJ
Numero di tariffa doganale	90118000
CE Label	Sì
Paese di origine	CN
Distribuzione selettiva	0

Dati tecnici - Primario	
Sistema ottico	Infinity
Tubo	Trinoculare
Oculare	Oculare HWF 10x / Ø 20 mm con trattamento antifungino, punto oculare alto
Obiettivi standard	4x;PH 100x;PH 10x;PH 20x;PH 40x
Qualità dell'obiettivo	Planare infinito
Illuminazione	12 V, 20W Halogen (Durchlicht)

Dati tecnici - Costruzione	
Sistema	Montante
Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	Sì
Posizioni del nasello	5
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	Bilaterale
Meccanica di messa a fuoco	Manopola di fuoco macro-/micrometrico coassiale
Guida fine minima	0,002 mm
Diaframma di apertura	Sì
Tipo di condensatore	Condensatore rotante universale PH
Apertura del condensatore	1,25
Montaggio del condensatore	Centrabile
Dimensioni (L×P×H)	390×200×400 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Tipo di alimentazione	Alimentatore da tavolo (separabile)
Tensione di ingresso	100 - 240 V 50 / 60 HZ 1,5
Spina di alimentazione	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 9.5 mm
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

KERN OBN 158

Professionalità e versatilità coniugate in un microscopio – con illuminazione di Köhler per utilizzi impegnativi

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	535×370×270 mm
Peso lordo	11 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	1,017 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	756,648 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	7,119 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	252,216 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica	
RAEE	Sì

Dati tecnici - Illuminazione	
Direzioni di illuminazione	Luce passante
Tipo di luce trasmessa	Alogeno
Intensità della luce trasmessa	20 W
Dimmerabile	Luce passante
Koehler	Sì

Funzioni

Standard



Option

